



ООО «МАСТЕР ШПОН»

Юридический адрес: 630057, г. Новосибирск, ул. Варшавская, дом 4/8, офис 2

Почтовый адрес: 630057, г. Новосибирск, а/я 137 для ООО «МАСТЕР ШПОН»

ИНН: 5408024631, КПП: 540801001, ОГРН: 1195476060560,

БИК: 045004788, р/с №40702810900430017142, к/с №30101810850040000788

тел.: (383) 306-24-70, e-mail: master-shpon@mail.ru, www.master-shpon54.ru

Инструкция по хранению и эксплуатации мебельного щита

Мебельный щит - это природный экологически чистый материал, древесина из которой он изготавливается очень гигроскопична и подвержена влиянию окружающей среды.

Для того, чтобы он служил максимально долго, очень важно соблюдать несколько условий по его хранению и эксплуатации.

Основные положения по хранению и эксплуатации мебельного щита:

1. Относительная влажность в помещении должна быть в пределах: 45-65%.
2. **Нельзя** хранить мебельный щит в помещениях с повышенной влажностью, в таких как ванные комнаты сан узлы, бойлерные, подвалы домов, различного вида сараи и т.д. если в помещении идут ремонтные работы связанные с выделением влаги, такие как штукатурка, шпаклевка стен и полов, устройство стяжек, приклейка обоев и т.д.
3. После доставки мебельного щита на объект, нельзя сразу приступать к распаковке и дальнейшей обработке мебельного щита в изделие. Обязательно необходимо произвести технологическую **выдержку и прогрев материала в упакованном виде в помещении, где будет производиться его обработка!** В зимний период от трёх до пяти дней, в зависимости от температуры окружающей среды. В летний период от одного до трёх дней, в зависимости от разницы температуры и влажности внутри и снаружи помещения.
4. В зимний период нельзя складировать мебельный щит вблизи систем отопления .
5. Склеивать мебельный щит можно только при температуре от +15 °С
6. Щит должен оберегаться от механического повреждения при укладке на хранение.
7. Клееный щит нельзя хранить на ребре и стоя.
8. Длительное хранение без упаковки и без дальнейшей обработки недопустимо.

Общие рекомендации:

- Распаковывать и укладывать для хранения мебельный щит следует на ровную горизонтальную поверхность или на бруски (расстояние между брусками не более 300мм).
- Чем меньше ширина и длина мебельного щита - тем меньше он подвержен короблению.
- Чем больше толщина щита, тем меньше он подвержен короблению.
- Для рабочих поверхностей (ступени лестниц, поверхности столов) необходимо наносить лакокрасочные материалы со всех сторон равномерно, чтобы исключить впитывание влаги в древесину на непокрытых участках.

- После вскрытия упаковки мебельного щита, необходимо соблюдать условия хранения и покрыть, по крайней мере торцы мебельных щитов лаком, воском или маслом.
- Клееный щит нельзя подвергать чрезмерным механическим нагрузкам, а также чрезмерным колебаниям влажности и температуры.
- Мебельные щиты из мягких пород (сосна, ель, лиственница) в наибольшей степени подвержены механическим повреждениям, поэтому до финишной обработки лаком или краской с ними нужно быть наиболее аккуратными.

Несоблюдение всех вышеперечисленных правил может привести к порче материала и нарушению технологии изготовления конечного изделия.

Продавец не несет ответственность за нанесенный ущерб здоровью или имуществу покупателя, возникший вследствие ниже перечисленных причин:

- нарушения настоящей инструкции по эксплуатации;
- перемещения, сборки или ремонта щитов неквалифицированными лицами;
- использования не по прямому назначению;
- действий третьих лиц, а также животных, насекомых, опасных природных явлений и стихийных бедствий.